



# Protetor Salivar **Alpha**

FICHA TÉCNICA



## Descrição :

A linha de Protetores Salivares da GLASART oferece beleza, elegância e principalmente praticidade aos serviços de distribuição.

Produtos específicos para a proteção e preservação da higiene alimentar, os Protetores Salivares são obrigatórios em serviço de distribuição de alimentos.

Disponíveis com iluminação fria (luz de LED) para uso em conjunto com pistas refrigeradas ou com iluminação quente (lâmpada infravermelha) para uso em conjunto com pistas quentes, valorizando os pratos expostos.


Informações **Técnicas**

**PARA PISTAS FRIAS**

Desenho **Técnico**

**PARA PISTAS FRIAS**

	DIMENSÃO CALÇA mm	CODIGO	TENSÃO/FREQUÊNCIA V/Hz	POTENCIA W (watts)	PESO DO PRODUTO KG	DIMENSÃO C/ EMBALAGEM mm	PESO (aproximado) C/ EMBALAGEM KG
PARA PISTAS FRIAS com luz de Led	800x750x610	803	220/60	140	25	950x900x850	40
	1100x750x610	805	220/60	140	30	1250x900x850	50
	1460x750x610	807	220/60	140	40	1610x900x850	65
	1550x750x610	939	220/60	140	40	1700x900x850	65
	1650x750x610	809	220/60	140	45	1800x900x850	75
	1950x750x610	811	220/60	140	50	2100x900x850	85
	2200x750x610	813	220/60	140	55	2350x900x850	95





# Protetor Salivar Alpha

## FICHA TÉCNICA


### Informações Técnicas

### PARA PISTAS QUENTES

PARA PISTAS QUENTES com lâmpadas Infravermelhas	800x750x610	804	220/60	500	25	950x900x850	40
	1100x750x610	920	220/60	500	30	1250x900x850	50
	1460x750x610	808	220/60	1000	40	1610x900x850	65
	1550x750x610	933	220/60	1000	40	1700x900x850	65
	1650x750x610	810	220/60	1000	45	1800x900x850	75
	1950x750x610	812	220/60	1500	50	2100x900x850	85
	2200x750x610	814	220/60	1500	55	2350x900x850	95

### Desenho Técnico

### PARA PISTAS QUENTES




### Informações Técnicas

### PARA PISTAS FRIAS

PARA PISTAS FRIAS com luz de Led	800x650x610	887	220/60	140	25	950x800x850	40
	1100x650x610	889	220/60	140	30	1250x800x850	50
	1460x650x610	846	220/60	140	40	1610x800x850	65
	1550x650x610	680	220/60	140	40	1700x800x850	65
	1650x650x610	848	220/60	140	45	1800x800x850	75
	1950x650x610	850	220/60	140	50	2100x800x850	85
	2200x650x610	852	220/60	140	55	2350x800x850	95

### Desenho Técnico

### PARA PISTAS FRIAS



### Informações Técnicas

### PARA PISTAS QUENTES

PARA PISTAS QUENTES com lâmpadas Infravermelhas	800x650x610	887	220/60	500	25	950x800x850	40
	1100x650x610	889	220/60	500	30	1250x800x850	50
	1460x650x610	846	220/60	1000	40	1610x800x850	60
	1550x650x610	680	220/60	1000	40	1700x800x850	65
	1650x650x610	848	220/60	1000	45	1800x800x850	75
	1950x650x610	850	220/60	1500	50	2100x800x850	85
	2200x650x610	852	220/60	1500	55	2350x800x850	95

### Desenho Técnico

### PARA PISTAS QUENTES

